



ACTIVE MOD. 6.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	62 ccm
Max. výkon motoru	4,5 Ps/3,3Kw
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,9kg

Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem. Podtrhuje profesionální ráz strojů.

Výfuk u všech dvoutaktních motorů ACTIVE je speciálně navržen a zhotoven z 1 mm silného plechu, zajišťující dlouhou životnost, nízkou hlučnost a kultivovaný chod motoru.

Dvojitý vzduchový filtr zaručuje dlouhou životnost motoru a zároveň snižuje náklady na údržbu.

Řídítka jsou navržena tak, aby splňovala veškerá ergonomická kritéria pro pohodlnou a bezbočnou práci. Měkčené kvalitní plasty s pogumovanou úpravou jsou samozřejmostí a podtrhují profesionální ráz stroje.

Klíková hřídel se dvěma protizávaží je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Speciální konstrukce snižuje vibrace a zaručuje vysoký výkon. Ultralehký píst ze speciální litiny železa má dva pístní kroužky pro zajištění dlouhé životnosti motoru.

Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.

Dekompresní ventil slouží pro lepší startování. Použit většinou u modelů s větším obsahem motoru.

Pro snížení vibrací bylo vývojovými inženýry společnosti ACTIVE navrženo speciální patentové antivibrační zařízení pro odpružení motoru a řídítek obsluhy, splňující ty nejpřísnější normy a kritéria.

masivní převodovka navržena a předimenzována tak, aby odolala těm nejtvrdějším pracovním podmínkám. kompletně vyrobena v Japonsku

Hřídel křovinořezu ACTIVE je uložena do 6-ti speciálně samomazných průchodků z důvodu snížení vibrací a pohodlí při práci.

Druh zboží		Prodejní cena Kč s DPH
Active 6,5 BT		16 990,-